

BLACKHAWK®



NEW QUICK REPAIR
CONCEPT



NOUVEAU CONCEPT
DE REPARATION RAPIDE



DAS NEUE KONZEPT
DER SCHNELLEN
UNFALLREPARATUR



NIEUW CONCEPT
VOOR SNELLE REPARATIES

PostLift





- Compact and robust high lifting table lift
- Great pulling force, Dozer with 10T ram
- Compatible with electronic or mechanical measuring systems
- Max. lifting height on table: 1700 mm
- Max. lifting height on clamps: 2100 mm
- Lifting capacity: 2,5T

- Elévateur haute élévation compact et robuste
- Grande puissance de traction, Dozer avec vérin 10T
- Compatible avec les systèmes de mesure électronique ou mécanique
- Hauteur de levée sur patins : 1700 mm
- Hauteur de levée sur pinces : 2100 mm
- Capacité de levage : 2,5T

- Kompakter und robuster Hubtisch mit großer Hubhöhe
- Große Zugkraft, Zugerät mit 10T Zylinder
- Kombinierbar mit elektronischen oder mechanischen Messsystemen
- Hubhöhe mit Schwenkarm und Tragteller : 1700 mm
- Hubhöhe mit Fahrzeugverankerung : 2100 mm
- Tragkraft: 2,5T

- Compacte en robuuste heftafel met grote hefhoogte
- Groot trekkracht, plaat met een vijzel van 10T
- Compatibel met de elektronische of mechanische meetsystemen
- Hefhoogte op blokken: 1700 mm
- Hefhoogte op klemmen: 2100 mm
- Hefvermogen: 2,5T



Dozer arm with 2 articulations and 2 sets of holes

Equerre avec 2 articulations et double perçage


Optimale Zugrichtungspositionen durch 2 Schwenkeinrichtungen am Zugerät
Haak met 2 scharnieren en 2 stuks gaten

PL 10



Can be used with Shark (not supplied with PL10)
 Utilisable avec Shark (non fourni avec PL10)
 Verwendbar mit Shark (ist nicht im Lieferumfang)
 Te gebruiken met de Shark (niet bijgeleverd bij PL10)

The Dozer can be positioned all around the vehicle
 Dozer positionnable à 360°
 Zuggerät ist rundum am Richtrahmen positionierbar
 Dozer instelbaar op 360°



Fast and easy vehicle setup / Mise en place simple et rapide
 Einfaches und schnelles Aufbringen des Fahrzeuges / Eenvoudige en snelle plaatsing van het voertuig



115 mm

Minimum thickness of frame
 with lift included
 Encombrement minimum du châssis
 avec élévateur intégré
 Minimale Höhe Scherenbühne
 mit Rahmen
 Minimaal benodigde plaats voor
 het chassis met ingebouwde heftafel




1700 mm

Maximum lifting height of table
 Elévation maximum de la table
 Maximum Hubhöhe der Hebebühne
 Maximale hefhoogte van de tafel



Double articulation for maximum
 flexibility
 Double articulation pour un maximum
 de flexibilité
 Optimale Kraftübertragung
 in der Schergeometrie
 Dubbel scharnierend voor maximale
 flexibiliteit




	PL10A	PL20A
1 PL100	1	1
2 PL101	1	1
3 LX22Y*	2	2
4 PL120W	1	
5 PL121	1	
6 PL122	1	
7 PL123	1	
8 PL124	1	
9 ARC1610	1	
10 P790H	1	
11 AEK302	1	
12 AEK99	1	
13 AEK428	1	
14 PL102	1	1

* Not shown / Non représenté
Nicht abgebildet / Niet afgebeeld

Lift 2,5T + anchoring clamps + pulling system
 Elévateur 2,5T + pinces d'ancrage + système de traction
 Hebebühne 2,5T + Fahrzeugverankerung + Zuggerät
 Heftafel 2,5T + verankeringsklemmen + treksysteem

Specifications / Spécifications / Spezifikationen / Specificaties

Electric pump / Pompe électrique Elektrohydraulische Pumpe / Elektrische pomp	380 Volts, 3 ph.
Maximum lifting height of table Élévation max de la table Hubhöhe max. / Maximale hefhoogte van de tafel	1700 mm
Max. height of anchored vehicle's underbody Hauteur max du plancher d'un véhicule ancré Max. Höhe der Schwellerkante Maximale hoogte van de bodemplaat van een verankerd voertuig	2100 mm
Lifting capacity / Charge utile Tragkraft / Nuttige belasting	2500 kg
Time of ascent / Vitesse de montée Dauer des Hebevorgangs / Snelheid stijging	55 s
Time of descent / Vitesse de descente Absendauer / Snelheid dalen	45 s
Total weight / Poids Total Total Gewicht / total gewicht	1300 kg





For any job, at any level :

- Maintenance and mechanical jobs
- Sheet metal work
- Dismantling
- Reassembly
- Preparation before painting

Pour tous les travaux, à tous les niveaux :

- Entretien et travaux mécaniques
- Tôlerie
- Démontage
- Remontage
- Préparation avant peinture


Als Hebeanlage auch für andere Reparaturen einsetzbar:

- Wartung und alle weiteren Reparaturen rund ums Fahrzeug
- Arbeiten an der Außenhaut
- Zerlegen des Fahrzeugs
- Komplettieren des Fahrzeugs
- Lackvorbereitung

Voor alle werkzaamheden, op alle hoogten:

- Onderhoud en mechanische werkzaamheden
- Plaatwerk
- Demontage
- Montage
- Voorbereiding op spuitwerk

OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN / OPTIES



Universal brackets + supports

Kit de maintien d'éléments à souder + supports

Anschweißhalterung + Support

Universele klemmen + steunen

SHF1 + PL103

PL10PF

Pit frame for in-floor installation (not shown)

Châssis de fosse pour encastrément (non représenté)

Grubenrahmen für Unterflureinbau (ohne Abbildung)

Schachtblok voor installatie in de vloer (niet afgebeeld)



PL104

Ramps for vehicles with low ground clearance

Rampes et plaques pour véhicule surbaissé

Rampen für Fahrzeuge mit niedriger Überfahrhöhe

Hellingen en platen voor laagliggend voertuig



PL102

Set of parts to raise minivans and 4WD (included in the Postlift compositions from 01/01/2006 onwards)

Jeu de rehausse pour levage des monospaces et 4x4 (inclus dans les compositions Postlift à partir du 01/01/2006)

Satz zur Erhöhung der Tragteiler, für Fahrzeuge mit höher liegenden Schwellerkanten (ab 01.01.2006 im Lieferumfang)

Verhogingsset voor het optillen van monospaces en SUV's (vanaf 01-01-2006 inbegrepen in de Postlift units)



PL105

Set of 2 supports for vehicles with mechanics out

Jeu de 2 supports pour véhicule démonté

Einsatz (2 Stück) für Unterstellbock bei ausgebautem Achsträger

Set met 2 steunen voor gedemonteerd voertuig

PL20 Lift with electric pump / Table élévatrice avec pompe électrique Hebebühne mit elektrohydraulischer Pumpe / Heftafel met elektrische pomp



115 mm =

Thickness of frame with lift included. In-floor installation possible.

Epaisseur du châssis avec élévateur intégré. Peut être encastré.

Minimale Höhe Scherenbühne mit Rahmen. Unterflureinbau möglich.

Dikte van het chassis met geïntegreerde lift. Kan worden ingebouwd.

1700 mm = Maximum lifting height of table / Élévation maximum de la table.
Maximale Hubhöhe der Hebebühne / Maximale hefhoogte voor de tafel.



The car is lifted by means of the arms and adjustable supports.

La voiture est soulevée par les bras et les patins réglables.

Fahrzeug kann durch Schwenkarme variabel angehoben werden.


De auto wordt opgetild met de armen en de instelbare blokken.

PL 5 Access Blackhawk's technique with the new bench on wheels

Accédez à la technique Blackhawk avec le nouveau banc sur roues

Erweiterbare Blackhawk Technik, mit der neuen Richtbank auf Räder

U kunt de Blackhawk techniek nu gaan gebruiken met de nieuwe bank op wielen



Considerable straightening force –
Dozer with 10T ram

Grande force de traction –
équerre avec vérin 10T

Große Zugkraft –
Dozer mit 10T Zylinder

Grote trekkracht –
haak met vijzel 10T

TURN it INTO a POSTLIFT later on by simply adding the lift and the set-up accessories. (Ref. PL6A)

TRANSFORMEZ le plus tard en POSTLIFT en rajoutant l'élévateur et les accessoires de mise en place. (Réf. PL6A)

Ein umrüsten auf eine Heberanlage durch eine Scherenbühne (Ref. PL6A) ist jederzeit möglich.

U kunt de POSTLIFT later OMVORMEN door toevoeging van de heftafel en de hulpmiddelen voor de plaatsing. (Ref. PL6A)



Vehicle set-up with a 2-pillar lift / Mise en place du véhicule avec pont élévateur **Aufsetzen des Fahrzeugs mittels einer 2 Säulen- oder 2 Stempel Hebebühne** **Plaatsing van het voertuig met de hefbrug**



Can be used with the Shark measuring system

Compatibilité avec système de mesure Shark

Gleichzeitiges Richten und Messen mit dem elektronischen Messsystem Shark

Compatibel met het Shark meetsysteem

Dozer arm with 2 articulations and 2 sets of holes


Equerre avec 2 articulations et double perçage

Optimale Zugrichtungspositionen durch 2 Schwenkeinrichtungen am Zuggerät

Haak met 2 scharnieren en 2 stuks gaten



Composition / Composition / **Satzzusammenstellung / Samenstelling**



	PL5
① AEK302	1
② AEK428	1
③ AEK99	1
④ ARC1610	1
⑤ P790H	1
⑥ PL50	1
⑦ PL51W	1

BLACKHAWK®



BLACKHAWK®



BLACKHAWK SA

Centre Eurofret – Rue du Rheinfeld – BP5 – F-67026 Strasbourg
Cedex – FRANCE - Tél. +33 3 88 65 76 30

France / Benelux :

E-mail : d-vibert@blackhawk.fr – Fax : +33 3 88 65 76 31

Deutschland / Österreich / Schweiz :

E-mail: verkauf@blackhawk.fr – Fax +33 3 88 65 76 31

Export : E-Mail: g-mehl@blackhawk.fr - Fax +33 3 88 65 76 31

SNAP-ON EQUIPMENT UK – BLACKHAWK

48 Sutton Park Avenue – Reading RG1 1AZ – UK

Tel. 01303 270273 – Fax 01303 270274

E-Mail: sales@blackhawk.co.uk

SNAP-ON EQUIPMENT SRL – BLACKHAWK ITALIA

Via Provinciale Carpi 33 – I-42015 Correggio – RE-ITALY

Tel. +39 0522 733620 – Fax +39 0522 733621

E-Mail: blackhawk@snapon.com

Blackhawk® reserves the right to change
the specifications detailed in this catalogue.

Blackhawk® se réserve le droit de modifier à tout moment
les caractéristiques indiquées dans ce catalogue.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Blackhawk® behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen
in samenstelling van de specificaties door te voeren.